

Nouveaux Volets battants

✓ PVC 28 mm Renforcé 250 couleurs

Le Volet PVC nouvelle génération
ECO COULEURS®

+ 250 couleurs RAL

Recherche de teintes possible à partir d'échantillon.



* Coefficient thermique additionnel $r = 0,30 \text{ m}^2 \text{ K/w}$

Plaxages disponibles

Uniquement en panneaux de 24 mm lames lourdes parois de 2,3 mm grain d'orge 4 mm (Garantie fabricant 7 ans)



Chêne doré
plaxage 2178001
équivalent RAL 8001



Acajou
plaxage 209.7013
équivalent RAL 8017



Chêne Irlandais
plaxage 321.1005
équivalent RAL 1011



Noyer
plaxage 426.2042
équivalent RAL 8003



Winchester
plaxage 49240
équivalent RAL 1011



Chêne rustique
plaxage 314.9008
équivalent RAL 8017

✓ PVC 24 mm Plaxé ton bois ou blanc

Nouveaux Volets battants

✓ PVC 28 mm Renforcé 250 couleurs

✓ PVC 24 mm Plaxé ton bois ou blanc



+ Solide

Que les anciennes générations de PVC.
Épaisseur 28 ou 24 mm parois épaisses
+ renforts en Alu (sauf pour le blanc)

+ Beau

Que du PVC blanc grâce
à un laquage spécial PVC.

+ ECOlogique

Plus besoin de repeindre ses volets.

Votre installateur conseil :

*Couleurs, accessoires et dessins non contractuels. Toute reproduction même partielle est interdite sans autorisation. Crédit photo et mise en page Par D.Vaillant.

* Coefficient thermique additionnel $r = 0,30 \text{ m}^2 \text{ K/w}$

Nouveaux Volets battants

✓ PVC 28 mm Renforcé 250 couleurs

✓ PVC 24 mm Plaxé ton bois ou blanc



+ Solide

Que les anciennes générations de PVC.
Épaisseur 28 ou 24 mm parois épaisses
+ renforts en Alu (sauf pour le blanc)

+ Beau

Que du PVC blanc grâce
à un laquage spécial PVC.

+ ECOlogique

Plus besoin de repeindre ses volets.

* Coefficient thermique additionnel $r = 0,30 \text{ m}^2 \text{ K/w}$



Nouveaux Volets battants

✓ PVC 28 mm Renforcé 250 couleurs



✓ Les accessoires de série :



- 1- Espagnolette aluminium festonnée avec lacets de maintien et visserie inox.
- 2- Gonds composite à scellement chimique avec système anti-dégondage.
- 3- Arrêt marseillais avec système de butée réglable.
- 4- Butées (dardenne) haute et basse d'espagnolette.
- 5- Pentures déportée et contrepentures en aluminium épaisseur 3 mm feston ou queue de carpe.

✓ Les accessoires en option :




- 1- Arrêt stop box à rallonge.
- 2- Arrêt à paillette stop box.
- 3- Arrêt à paillette composite.
- 4- Arrêt à tête de bergère composite avec butée réglable.
- 5- Arrêt automatique composite.
- 6- Ensemble de crochet et crémaillère en aluminium.
- 7- Poignée aluminium et visserie inox.
- 8- Barre de sécurité aluminium.
- 9- Ensemble complet de serrure 3 points carénée.
- 10- Espagnolette à blocage pour mettre les volets entre-ouverts et verrouiller les volets.

*Couleurs, accessoires et dessins non contractuels.
Toute reproduction même partielle est interdite sans autorisation. Crédit photo et mise en page par D.Vaillant.



Pour les volets ECOCOULEURS® choisissez la forme qui convient à la maçonnerie : Biseau, trapèze, cintre sur-baissé ou Droit.



Volets avec pentures et contre-pentures.



Volets avec pentures et barres PVC.



Volets avec pentures et barres écharpes PVC.



Descriptif général :

Panneau du volet PVC EcoCouleurs® :

- A Panneau de volet PVC épaisseur de 28 mm.
- B Parois de fortes épaisseurs de 2 mm.
- C Aspect grain d'orge tous les 100 mm.
- D Renforts en Aluminium (2 à 4 par vantail en fonction de la largeur.)

Finition périphérique :

- E Battue centrale esthétique.
- F Profilés périphériques tout le tour du volet, finition par épaulement, profils haut et bas perforés pour la ventilation des lames.

Exclusivité EcoCouleurs® :

Choix des couleurs illimité, peinture Haute Qualité «Bi-composants» satinée. Accessoires aluminium noirs, blancs ou laqués de couleur satinée.

